

エンジンフォークリフト(建設工事用/ディーゼル)



■仕様

商品コード	123710	123650	123651
クラス	0.9tDW汎用	2tDB汎用	2tDB汎用/小特
メーカー	トヨタ&F	トヨタ&F	トヨタ&F
型式	7FD10	7FD20	8FDL20
性能	最大荷重 (kg)	900	2,000
	基準荷重中心 (mm)	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000
	マスト形状	標準	
フリーリフト量 (mm)	140	150	150
寸法	全長 (mm)	2,980	3,455
	全幅 (mm)	1,045	1,150
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,030	2,060
	全高(マスト) (mm)	1,970	1,995
	フォーク長 (mm)	920	920
	車輻重量 (kg)	2,250	3,330
燃料容量(L)	45	65	60
操作要件(フォークリフト)	特別教育	技能講習	技能講習
備考	ホワイトタイヤ	黒タイヤ	黒タイヤ 小型特殊、ナンバー

商品コード	123653	123733	123734	123732	123655	123660
クラス	2.5tDB汎用	2.5tDW汎用	2.5tDW/配汎用	2.5tDW汎用A	2.5tDW汎用 A/S/小特	3tDB汎用
メーカー	トヨタ&F	トヨタ&F	トヨタ&F	トヨタ&F	三菱ロジクスト	トヨタ&F
型式	7FD25	7FD25	7FD25	02-7FD25	FD25T15M	02-8FD30
性能	最大荷重 (kg)	2,500	2,500	2,500	2,450	3,000
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	マスト形状	標準				
フリーリフト量 (mm)	155	155	155	155	110	135
寸法	全長 (mm)	3,670	3,820	3,820	3,820	3,900
	全幅 (mm)	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,060	2,060	2,060	2,060	2,135
	全高(マスト) (mm)	1,995	1,995	1,995	1,995	1,990
	フォーク長 (mm)	1,070	1,220	1,070	1,070	1,220
	車輻重量 (kg)	3,700	3,700	3,700	3,700	3,925
燃料容量(L)	65	65	65	65	47	60
操作要件(フォークリフト)	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習
備考	黒タイヤ	白タイヤ	油圧配管付	白ノーバンク オートマ	白ノーバンク サイドシフト オートマ、ナンバー	黒タイヤ

バッテリーフォークリフト(建設工事用)

◎ホワイトノーバンクタイヤ



■仕様

商品コード	123620	
クラス	0.9tBT汎用	
メーカー	トヨタ&F	
型式	7FBL10	
性能	最大荷重 (kg)	900
	基準荷重中心 (mm)	500
	最大揚程 (mm)	3,000
	マスト形状	標準
フリーリフト量 (mm)	140	
寸法	全長 (mm)	2,845
	全幅 (mm)	1,060
	全高(ヘッドガード) (mm)	1,980
	全高(マスト) (mm)	1,970
	フォーク長 (mm)	920
	車輻重量 (kg)	2,640
操作要件(フォークリフト)	特別教育	