

“足場壁つなぎアンカー打ち孔開け”での アスベスト飛散防止のご提案



水循環式無振動ドリル
メーカー名称：水すましG1

“湿式施工”

どちらもレントにまとめておまかせください！

無粉塵！無汚染！
低振動！低騒音！
低コストで高い作業性！

好評
レンタル中

“乾式施工”

充電式コードレス、
背負い式で高い機動性の
バキュームクリーナー
& 集塵パッドの合わせ技

湿式



水循環式無振動ドリル／アンカー用
／アスベスト専用機



乾式



充電式バキュームクリーナー
背負い式／アスベスト専用機



ポリクリック
集塵パッド38
(販売品)



一般建築物 石綿含有建材調査者講習

2023年10月より、有資格者による石綿の事前調査が義務化されます

レントで受講ができるようになりました



詳しくはこちら

WEB上でご覧いただけます。
開催場所・出張開催について
ほか、講習内容の詳細情報

水循環式無振動ドリル ／アスベスト専用機



■仕様

商品コード	232162(※1)	232161(※2)
商品名	水循環式無振動ドリル ／アンカー用／ASB	水循環式無振動ドリル ／ASB
メーカー	呉英製作所	
型式	水すまし-G1-110	水すまし-G1-80
有効長 (mm)	110	80
G1ドリル	電源 (V)	単相100
	消費電力 (W)	750
	回転数 (min ⁻¹)	6,500・9,000
	重量 (kg)	2.5
循環装置	電源 (V)	単相100
	消費電力 (W)	120
	タンク容量 (L)	2
	揚程 (m)	MAX1.8
	重量 (kg)	3
給・排水ホース長 (m)	各2.8	
付属品・部品	ゴムパッド(G1ドリル) 注水ボディ(G1ドリル) バキュームポンプ(循環装置) ギヤポンプ(循環装置) 給・排水ホース(循環装置)	
NETIS	CG-220010-A	

- ◆**低振動** 打撃を使用しないのでタイル、躯体に欠けが起きにくい
- ◆**低騒音** 穿孔時の室内側騒音レベル 60dB～68dB
- ◆**無粉塵** 湿式なので埃が発生しない
- ◆**無汚染** コンクリート汚水を回収濾過するので現場を汚しません
- ◆**高作業性** 穿孔、冷却水循環式なので給水の手間が無い
- ◆**低コスト** 冷却水を潤沢に使用するので穿孔時間が短く、刃持ちが良い

■販売品 (返却は不可となります)

サイズΦ (mm)	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.5	10.5	12.7	14.5	16.5	18.0
ドリル回転数	High(9,000min ⁻¹)					High(9,000min ⁻¹)					Low(6,500min ⁻¹)		
用途	タイル用					コンクリート用					タイル用		
ビット ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G1-80用 シャンク 各1本	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G1-110用 シャンク 各1本	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属プッシュ 各1個	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゴムプッシュ 各1個	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゴムパッド	○※3												
フィルター	○(10枚セット)												

- ※1：ビットの入数はΦ4.0～7.0が10個、Φ8.0以上のサイズは1個となります。
 ※2：Φ4.0の穿孔深さは60mmとなります。
 ※3：在庫時のみ付属。レンタル期間中の取替は追加販売となります。

(※1) 足場壁つなぎアンカーの削孔作業に最適な機種です。

(※2) 外壁の石綿含有仕上塗材の剥落防止ピンニング工事のアンカーピンの削孔作業などに最適な機種です。

(現場の工法・施工業者様のご使用になられるアンカーピン・削孔径によります)

充電式バキュームクリーナー背負式 環境用対策用／アスベスト専用機

◆背負い式・コードレスで高い機動性！

軽量・高機動設計のため、本体や集塵ホースの取り回しにストレスを感じずに作業ができます。


◆使用持続時間は42分！

バッテリー充電時間は60分で使用持続時間は42分。急速充電器はバッテリー2個同時充電可能。

◆欧州基準HEPA14フィルター

フィルターは、欧州基準HEPA14を装着。アスベストの法令捕集基準99.97%以上の基準をクリア。

穴あけ用集塵パッドとの組み合わせ



位置決め
穴付プレート38

穴あけ用集塵パッド38

商品名	使用ドリル径	メーカー	メーカー型式	穴径(mm)
穴あけ用集塵パッド38(プレート付き)	38mm以下	ミヤナガ	SJP038	5.5Φ,7Φ,9Φ,11Φ,13Φ
集塵パッド用プレート38P(単体販売)	38mm以下	ミヤナガ	SJP038P	5.5Φ,7Φ,9Φ,11Φ,13Φ
集塵パッド用プレート38PA(単体販売)	38mm以下	ミヤナガ	SJP038PA	5.5Φ,7Φ,15Φ,16.5Φ,18.5Φ



■仕様

商品コード	231942
商品名	充電式バキュームクリーナー背負式/ASB
メーカー	SPRINTUS(スプリントス)/ドイツ
型式	BOOSTIX 36V HEPA14
電源(V)	36
消費電力(W)	300
集塵容量(L)	5
最大吸引能力(L/sec)	29
最大吸引力(mbar)	160
バッテリー持続時間(分)	42
バッテリー充電時間(分)	60
本体寸法(mm)L×W×H	496×260×216
質量(kg)	6.6
付属ホース長さ(m)	1.3
騒音レベル(/dB)	66

商品の利用に際して

- ・貸し出しの際には、返却時の清掃などについての同意書のご提出をお願いしております。
- ・貸し出しの際に付属する返却ボックスは、粉塵が付着しないよう作業場所とは別の場所で保管するよう徹底してください。
- ・ご返却いただく際には、受け入れをすみやかに起こすため、返却時チェックシートの提出をお願いしております。
- ・ご返却いただく際には、買い取り部材を取り外して、返却手順書に従って清掃・養生の上返却してください。

