

緊急避難用マスク

酸欠・有害ガス発生現場の備え
現場に合わせてレンタルでそろいます

好評
レンタル中！

自給式呼吸保護具 ダッシュ10II

コンパクトに備え
着用カンタン！ 3ステップ

1 開封

アルミ袋に梱包された
コンパクトな形態

2 ヒモを

矢印方向に
引っ張る

3 ネットを被り、

マスクを装着
顔に密着させる



※開封された場合は販売となります



開封レバーを引くと、
酸素ボンベから一気に酸素が放出
急激な酸素消費に対応



使用時間
目安
10分

めがねのまま
着用可能

自給式呼吸保護具 エスケープ

使用時間
目安
5~10分

バルブ操作などは一切不要。
空気が必要なだけ
自動的に供給されるデマンドタイプ



空気呼吸器 ライフゼム

- ◎ 短時間作業用
- ◎ 背負式で高い機動性
- ◎ 面体内を陽圧に保持するプレッシャデマンド形

使用時間
目安
30分



使用現場例

地下工事現場、製鉄所、化学工場、
半導体工場、研究室、病院、発電所、造船所等の
有害ガス発生及び
酸素欠乏環境からの緊急脱出用の備えに



自給式呼吸保護具 **ダッシュ 10 II**

商品コード	293759
商品名	緊急避難用 酸素マスクダッシュ10 II
メーカー	重松製作所
型式	EBA-10
酸素源	酸素ボンベ
酸素補給量	初期：約18L 定量：約1.7L/min×10分
公称使用時間(分)※	10
質量(kg)	約1.4

※呼吸量 約 30L/min
開封された場合は販売となります。



自給式呼吸保護具 **エスケープ**

商品コード	293776
商品名	空気呼吸器エスケープ
メーカー	興研
型式	エスケープ II
使用ガス名	空気
タンク最高充填圧力(MPa)	14.7
タンク携帯空気量(L)	約300
タンク容量(L)	約2
避難距離(m)	900~1,000
使用時間(分)	約5~10
質量(kg)	約4.8
その他付属品	防煙メガネ、ケミカルライト



ご使用された場合、
メンテナンス料を
申し受けます。

空気呼吸器 **ライフゼム**

商品コード	293760
商品名	空気呼吸器ライフゼム
メーカー	重松製作所
型式	Z30
使用ガス名	空気
最高使用圧力(MPa)	29.4
最大補給量(L/min)	約550
空気供給法	二段減圧方式
種類	プレッシャデマンド形
本体質量(kg)	3.5

商品コード	293788
商品名	高圧空気容器815CZ
メーカー	重松製作所
型式	815CZ
内容積(L)	8.4
携行空気量(L)	1260
使用時間(min) [at呼吸量40L/min]	31
質量(kg)	3.1

高圧空気容器は、『高圧ガス保安法』により、
取り扱い上の注意事項等の周知が義務付けられています。
商品同梱の文書を必ずご確認くださいませようございます。



その他呼吸用保護具や担架もごさいます

エアラインマスク用コンプレッサ



作業箇所の近くで
分岐が可能な
空気取出し口分離型で
圧損が少ない

バックアップ機能付きもごさいます
コンプレッサが万一停止しても
約10分間、4名分のバックアップエアを自動供給



酸欠用
エアラインマスク

送風機形ホースマスク



作業エリア外から新鮮な空気を供給
酸欠災害を防止



4名まで同時使用可能



オーバーユース防止のため、
アワメーターで稼働時間を管理

コンセントプラグに
『送気マスク使用中』 掲示
誤ってプラグが
抜かれるのを防止



簡易担架

携帯用折りたたみ担架 / 軽量

担架兼用ベンチ / レスキューベンチ



掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

産業機械・車両の総合レンタル
株式会社 **レント**