

小型・軽量！現場へ持ち込みやすい1t未満

自走式緊線ウインチ

好評
レンタル中

尻手装置
ワイヤブル方式

ゴムクローラ



能力 両引

2000kgf×10m/min
500kgf×18m/min

適合ワイヤー

φ9~φ12mm

コンパクトで軽量！

- ・エンジン一体型で1,000kgを下回る重量で現場への持ち込みが容易
- ・コンパクトで、トラック荷台の余ったスペースを有効利用できます

高い安全性

- ・強力な自動ブレーキ&ワイドな足回り
- ・重心が低く転倒しづらい
- ・尻手装置によるワイヤーの損傷が少ない

全操作ワンハンドル

- ・微速正転、逆転、停止全ての操作がワンハンドルでOK
- ・ワイヤーの交換もワンタッチ

■仕様

商品コード	152341	
商品名	自走式緊線ウインチ2t/ST	
メーカー	エステー	
型式	ST-20-PDF-3C	
ウインチ性能 両引※1	2,000kgf×10m/min 500kgf×18m/min	
ウインチ性能 片引※1	2,000kgf×21m/min 500kgf×36m/min	
ワイヤ速度(m/min)	0~35	
停止能力(kgf)	同時両側3,000以上	
運転時間(分)※2	連続30程度	
キャブスタン径(mm)	φ240	
ワイヤ適用径(mm)	φ9~12	
ワイヤブル (尻手装置)	張力(kgf)	30 ※3
	ワイヤ速度	キャブスタンに同調
走行装置	走行速度(km/hr)	3.0
	登坂能力(°)	20
燃料	軽油	
寸法(mm)	長1,700×幅1,200×高1,090	
重量(kg)	980	

※1 エンジン2400rpm時
※2 使用状況による
※3 繰り出し時=1.5倍

■性能曲線図(定格)

