

建設現場、地下駐車場などの高さ制限もクリア！

3tクレーン付トラック 荷台内格納タイプ



好評
レンタル中

業界唯一のメカニズム！ポップアップ式コラム搭載！

格納時全高が
約 **1.99m**

(3tクラスのユニック平均約2.50m)


高さが低い
間口でも
通過可能！



アウトリガ最大張出幅が約 **1.86m**

(3tクラスのユニック平均約3.00m)

車両規制を省スペースに！
狭所での張り出しも可能！



走行時には車両の全高が増加しないようにブームを格納でき、車両前方側のクレーン作業では、ブームを水平角度まで倒伏して作業範囲を拡大！

広く、全方位に作業領域を展開

キャブバッククレーン同様の
広い前方作業領域、
高効率なクレーン作業を実現。



フトコロ作業も制約なし



ポップアップ式コラムの場合




一般的なコラムの場合

ブームを高く上げることで
フトコロ部の積荷への干渉
をクリア。荷台内架装型で
ありながら、フトコロに制
約のないクレーン作業を
可能にします。

安全にも配慮！ML警報装置付

クレーンの荷状態を監視する、定格荷重指示装置を搭載。空車時性能に近づくと予告警報、限界に達する前に限界警報を発し、注意喚起を促します。
※警告は発しますが、停止はしません




連動ラジコン(ジョイスティック式)

高い操作性で好評の連動ラジコン付
ブーム伸縮+フック操作
ブーム起伏+旋回操作が可能。



■ 作業領域図



※前方領域における空車時定格総荷重は、空車時定格荷重表に記載されている数値の25%以下で作業を行って下さい。

■ 仕様表

商品コード	112416	
クラス	3 t	
タイプ	小型4段RC/JC	
メーカー	日野	
型式	2RG-XZU605M	
クレーン部	メーカー	古河ユニック
	クレーン型式/段数	UR-P244/4段
	最大クレーン容量	2.22t×1.1m(アウトリガ最大張出時)
	最大地上揚程(mm)	6,400
	最大作業半径(mm)	4,600
	アウトリガ	《横》(左)自動斜張出式(右)垂直張出式/ 最大張出幅:1,860mm 最小張出幅:1,466mm 《縦》複動形油圧シリンダ直押し
ラジコン送信機	有	
資格	小型移動式クレーン運転技能講習/玉掛け技能講習	
最大積載量(kg)	3,000	
乗員定員(名)	3	
燃料種別	軽油	
タンク容量(L)	100	
車両寸法 全長×全幅×全高(mm)	4,690×1,690×1,990	
ホイールベース(mm)	2,525	
荷台寸法(mm)	2,475×1,615×380	
床面地上高(mm)	865	
最小回転半径(mm)	4,800	
車両重量(kg)	3,250	
車両総重量(kg)	6,415	
免許種別	準中型免許	

■ URP/4段空車時定格荷重(t/含フック質量20kg)

使用ブーム	作業半径(m)	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.6
①、①+②	アウトリガ最大	2.22	2.02	1.52	1.22	1.05	0.91	0.71(2.40m)				
	アウトリガ最小	1.18	1.07	0.89	0.75	0.65	0.58	0.46(2.40m)				
①+②+③	アウトリガ最大			1.52	1.22	1.05	0.91	0.68	0.50	0.39		
	アウトリガ最小			0.89	0.75	0.65	0.58	0.43	0.35	0.29		
①+②+③+④	アウトリガ最大		1.02(1.24m)	1.02	0.87	0.77	0.57	0.47	0.39	0.30	0.25	
	アウトリガ最小		0.80(1.24m)	0.62	0.55	0.49	0.39	0.32	0.29	0.24	0.20	

※ 前吊りは定格荷重の25%です。

■ 作業範囲図

