

## 締付用



- ・空転式。設定トルクに達すると空転するため  
オーバートルクの心配がありません。
- ・トルクの変換は目盛によって容易に行えます。
- ・ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。

## 検査用



- ・締まっているねじの検査用
- ・左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる  
検査ができます。
- ・置針が装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。

### 締付用

| 商品コード  | メーカー  | クラス   | 型式        | 空転・非空転 | トルク調整範囲<br>細<br>小～最大(cN・m) | トルク調整範囲<br>細<br>1目盛(cN・m) | 全長<br>(mm) | 質量<br>(g) |
|--------|-------|-------|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 237000 | 東日製作所 | 15CN  | RTD15CN   | 空転     | 2～15                       | 0.1                       | 100        | 50        |
| 237001 | 東日製作所 | 30CN  | RTD30CN   | 空転     | 4～30                       | 0.2                       | 100        | 50        |
| 237002 | 東日製作所 | 60CN  | RTD60CN   | 空転     | 10～60                      | 0.5                       | 105        | 80        |
| 237003 | 東日製作所 | 120CN | RTD120CN  | 空転     | 20～120                     | 1                         | 130        | 160       |
| 237004 | 東日製作所 | 260CN | RTD260CN  | 空転     | 60～260                     | 2                         | 140        | 225       |
| 237005 | 東日製作所 | 500CN | RTD500CN  | 空転     | 100～500                    | 5                         | 150        | 320       |
| 237006 | 東日製作所 | 10N   | LTD1000CN | 非空転    | 200～1000                   | 5                         | 185        | 580       |
| 237008 | 東日製作所 | 20N   | LTD2000CN | 非空転    | 300～2000                   | 5                         | 255        | 1,150     |

### 検査用

| 商品コード  | メーカー  | 商品名   | 型式          | トルク調整範囲<br>細<br>小～最大(cN・m) | トルク調整範囲<br>細<br>1目盛(cN・m) | 全長<br>(mm) | 質量<br>(g) |
|--------|-------|-------|-------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 237011 | 東日製作所 | 5CN   | FTD5CN-S    | 0.5～5                      | 0.1                       | 152        | 140       |
| 237013 | 東日製作所 | 20CN  | FTD20CN-S   | 3～20                       | 0.5                       | 152        | 140       |
| 237014 | 東日製作所 | 50CN  | FTD50CN2-S  | 5～50                       | 1                         | 272        | 370       |
| 237015 | 東日製作所 | 100CN | FTD100CN2-S | 10～100                     | 2                         | 272        | 370       |
| 237016 | 東日製作所 | 200CN | FTD200CN2-S | 30～200                     | 5                         | 272        | 370       |
| 237017 | 東日製作所 | 400CN | FTD400CN2-S | 50～400                     | 10                        | 272        | 370       |
| 237018 | 東日製作所 | 8N    | FTD8N2-S    | 1～8N・m                     | 0.2N・m                    | 338        | 900       |
| 237019 | 東日製作所 | 16N   | FTD16N2-S   | 3～16N・m                    | 0.5N・m                    | 338        | 930       |

### ■販売品 交換ビット

- (+)プラスビット
- (-)マイナスビット



|      | 先端部<br>形状<br>記号 | サイズ     | ねじ                 | 商品コード<br>ビット根本部タイプ |        |
|------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|--------|
|      |                 |         |                    | B                  | C      |
| プラス  | 0               | #0(S-0) | M1.6、M2            | —                  | 537005 |
|      | 1               | #1(H-1) | 「M2」(M2.2)M2.5「M3」 | 537002             | 537006 |
|      | 2               | #2(H-2) | M3(M3.5)M4(M4.5)M5 | 537003             | 537007 |
|      | 3               | #3(H-3) | M6                 | 537004             | —      |
|      | 14              | 0.6×3.8 | —                  | —                  | 537020 |
| マイナス | 15              | 0.7×7   | —                  | 537018             | —      |
|      | 16              | 0.9×7   | —                  | 537019             | —      |

### ●ヘックスビット



| 先端部形状<br>記号 | サイズ  | 六角穴付<br>止めねじ | ビット根本部<br>タイプ |
|-------------|------|--------------|---------------|
| W1.27       | 1.27 | M2.5         | B             |
| W1.5        | 1.5  | M3           |               |
| W2          | 2    | M4           |               |
| W2.5        | 2.5  | M5           |               |
| W3          | 3    | M6           |               |
| W4          | 4    | M8           |               |
| W5          | 5    | M10          |               |
| W6          | 6    | —            |               |
| W8          | 8    | —            |               |

### ●角ビット



| 先端部形状記号 | サイズ        | 六角穴付ボルト | ビット根本部タイプ |
|---------|------------|---------|-----------|
| □2      | □6.35(1/4) | (1/4)   | B         |

### ●ヘキサビュビット



| 先端部形状<br>記号 | 皿小ねじ | 穴付<br>ボルト | 穴付<br>止めねじ | ビット根本部<br>タイプ |
|-------------|------|-----------|------------|---------------|
| T5          | M2   | —         | M2.5       | C             |
| T5          | M2   | —         | M3         |               |
| T8          | M2.5 | M2.5      | M4         |               |


### ●ボックスビット



| 先端部形状<br>記号 | サイズ | 六角ボルト    | ビット根本部<br>タイプ |
|-------------|-----|----------|---------------|
| W5.5        | 5.5 | M3       | B             |
| W6          | 6   | (M3.5)   |               |
| W7          | 7   | M4       |               |
| W8          | 8   | (M4.5)M5 |               |
| W10         | 10  | M10      |               |

### ビット根本部タイプ

<B>



<C>

