

0.5t～2t

■仕様

商品コード	123691	123749	123747	123673
クラス	0.5tBT	0.9 t BT/S	0.9 t BT/S 後方警告	1tBT/4.5m
メーカー	ニチユ	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F
型式	FB5PN-50-300	7FBL10	7FBL10	7FB10
性能	最大荷重 (kg)	450	900	900
	基準荷重中心 (mm)	400	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	4,500
	マスト形状	標準		フルフリー3段
	フリーリフト量 (mm)	0	140	140
寸法	全長 (mm)	2,115	3,145	3,180
	全幅 (mm)	850	1,060	1,060
	全高(ヘッドガード) (mm)	1,865	2,025	1,980
	全高(マスト) (mm)	1,990	1,970	1,970
	フォーク長 (mm)	620	1,070	1,070
	車輦重量 (kg)	1,000	2,640	2,650
	2,800			
操作要件(フォークリフト)	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育
備考	—	サイドシフト付	サイドシフト付 後方警告	—

商品コード		124350		124630			124631	124354	124355	124356	124451	
クラス		1.5tBT		1.5tBT/S			1.5tBT/S 後方警告	1.5tBT/5m	1.5tBT/ 5m/S	1.5tBT/ 5m/S 後方警告	1.5tBT/6m	
メーカー		トヨタL&F	TCM	トヨタL&F	日産	TCM	三菱	トヨタL&F	トヨタL&F	トヨタL&F	三菱	トヨタL&F
型式		7FB15	FB15-7	8FB15	K1B1L15	FB15-7	FB15-8	8FB15	7FB15	8FB15	FB15PN-80-3F500SF	7FB15
性能	最大荷重 (kg)	1,500	1,350	1,500	1,500	1,450	1,450	1,500	1,250	1,200	1,300	900
	基準荷重中心 (mm)	500	600	500				500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000		3,000			3,000	5,000	5,000	5,000	6,000	
	マスト形状	標準							フルフリー3段			
寸法	フリーリフト量 (mm)	145	155	145	150	155	155	145	1,300	1,300	1,220	1,680
	全長 (mm)	3,150	3,175	3,335	3,255	3,535	3,185	3,600	3,760	3,600	2,745	3,600
	全幅 (mm)	1,115	1,070	1,115	1,120	1,060	1,070	1,115	1,115	1,115	1,100	1,115
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,025	2,050	2,025	2,120	2,050	2,080	2,025	2,025	2,025	2,110	2,025
	全高(マスト) (mm)	1,970	1,995	1,970	1,990	1,995	1,995	1,970	2,220	2,220	2,240	2,570
	フォーク長 (mm)	1,070	1,220	1,070	1,070	1,520	1,220	1,520	1,520	1,520	1,220	1,520
	車輛重量 (kg)	2,890	2,730	2,780	3,145	2,950	2,805	2,940	3,140	3,150	3,220	3,140
操作要件(フォークリフト)		技能講習		技能講習			技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	
備考	—			サイドシフト付			サイドシフト付 後方警告 LED	—	サイドシフト付	サイドシフト付 簡易荷重計 自動補水装置 後方警告LED テイルト角4-6°	—	

商品コード		123724	123722	123822
クラス		2tBT/S	2tBT/F	2tBT/5m
メーカー		トヨタL&F	ニチユ	トヨタL&F
型式		7FB20	FB20PN-75-300AF	7FB20
性能	最大荷重 (kg)	2,000	1,800	1,400
	基準荷重中心 (mm)	500	500	600
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	5,000
	マスト形状	標準		フルフリー3段
	フリーリフト量 (mm)	125	150	1,305
寸法	全長 (mm)	3,495	4,280	3,595
	全幅 (mm)	1,170	1,175	1,170
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,025	2,155	2,025
	全高(マスト) (mm)	1,975	1,980	2,225
	フォーク長 (mm)	1,220	1,970	1,220
	車輦重量 (kg)	3,490	3,930	3,700
操作要件(フォークリフト)		技能講習	技能講習	技能講習
備考		サイドシフト付	油圧 フォークシフト	—

■関連商品

商品コード	商品名	備考
281020	フォークリフト用充電コード15m	コンセント 20Aストレートオス側

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

2.5t～3.5t

■仕様

商品コード		123771	123772		124401
クラス		2.5tBT/S	2.5tBT/S後方警告		2.5tBT/F
メーカー		ユニキャリア	トヨタL&F	三菱ロジ	トヨタL&F
型式		FB25-8	FB25-8	FB25PN -80-300SF	7FB25
性能	最大荷重 (kg)	2,500	2,500	2,500	2,450
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000
	マスト形状	標準			
	フリーリフト量 (mm)	110	130	140	130
寸法	全長 (mm)	3,360	3,535	3,575	3,510
	全幅 (mm)	1,150	1,170	1,155	1,170
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,125	2,025	2,110	2,060
	全高(マスト) (mm)	2,030	1,975	1,995	1,995
	フォーク長 (mm)	1,070	1,220	1,220	1,220
	車輦重量 (kg)	4,075	—	4,200	4,040
操作要件(フォークリフト)		技能講習	技能講習		技能講習
備考		サイドシフト付	サイドシフト付/後方警告		油圧 フォークシフト

商品コード		123838	123840	123841	123842	123843	123858	123857	123859
クラス		2.5tBT/4mS	2.5tBT/5m	2.5tBT/5mOP	2.5tBT/5mS	2.5tBT/5mS後方警告	2.5tBT/6m	2.5tBT/6mW	2.5tBT/6mS/後方警告
メーカー		トヨタル&F	トヨタル&F	TCM	三菱ロジ	三菱ロジ	トヨタル&F	トヨタル&F	三菱ロジ
型式		7FB25	7FB25	FB25-7	FB25PN-80-3F500SF	FB25PN-80-3F500SF	8FB25	7FB25	FB25PN-80-3F600
性能	最大荷重 (kg)	2,400	1,650	1,500	1,750	1,750	1,000	1,550	900
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000
	マスト形状	フルフリー3段							
	フーリフト量 (mm)	975	1,305	1,295	1,230	1,230	1,655	1,675	1,570
寸法	全長 (mm)	3,360	3,510	4,310	3,590	3,590	4,080	3,510	3,590
	全幅 (mm)	1,170	1,170	1,150	1,155	1,155	1,170	1,480	1,155
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,025	2,025	2,095	1,995	2,110	2,025	2,060	2,110
	全高(マスト) (mm)	1,895	2,215	2,295	2,245	2,245	2,575	2,595	2,585
	フォーク長 (mm)	1,070	1,220	2,000	1,220	1,220	1,970	1,220	1,220
	車輦重量 (kg)	4,240	4,290	4,350	4,450	4,450	3,930	4,430	4,600
操作要件(フォークリフト)		技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習
備考		サイドシフト付	—	オープンマスト	サイドシフト付簡易荷重計	サイドシフト付簡易荷重計	—	Wタイヤ	サイドシフト付後方警告LED

商品コード		123775		123776		123787	123788	124663	124667	124665	124666
クラス		3tBT/S		3tBT/S後方警告		3tBT/5m/S	3tBT/6m	3.5tBT/S	3.5tBT/F後方警告	3.5tBT/5m	3.5tBT/5mF
メーカー		トヨタル&F	ニチユ	三菱	トヨタル&F	トヨタル&F	TCM	トヨタル&F	三菱	ニチユ	トヨタル&F
型式		7FB30	FB30PN-75-300SF	FB30PN-80-300SF	8FB30	7FB30	FB30-7	7FBJ35	E1F4-35	FB35PJN-75-500M	7FBJ35
性能	最大荷重 (kg)	3,000	2,800	3,000	3,000	2,120	1,200	3,500	3,400	1,800	2,300
	基準荷重中心 (mm)	500		500		600	500	500	600	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000		3,000		5,000	6,000	3,000	3,000	5,000	5,000
	マスト形状	標準		標準		フルフリー3段		標準	標準	フルフリー3段	
	フーリフト量 (mm)	135	155	140	135	1,360	1,450	140	150	1,655	1,550
寸法	全長 (mm)	3,740	3,945	4,490	3,740	3,740	3,745	3,645	5,325	4,675	4,695
	全幅 (mm)	1,240	1,180	1,255	1,240	1,240	1,225	1,240	1,490	1,180	1,240
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,195	2,270	2,200	2,195	2,195	2,190	2,195	2,250	2,245	2,195
	全高(マスト) (mm)	2,020	1,980	2,015	2,020	—	2,675	2,110	2,230	2,465	2,500
	フォーク長 (mm)	1,220	1,370	1,970	1,220	1,220	1,220	2,000	2,120	1,970	1,970
	車輦重量 (kg)	4,980	4,985	5,140	4,980	5,310	4,900	5,380	6,200	5,795	6,120
操作要件(フォークリフト)		技能講習		技能講習		技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習
備考		サイドシフト付		サイドシフト付、簡易荷重計、後方警告LED		サイドシフト付	—	サイドシフト付	油圧フォークシフト、後方警告LED	—	油圧フォークシフト

■関連商品

商品コード	商品名	備考
281020	フォークリフト用充電コード15m	コンセント 20Aストレートオス側

リーチタイプ 0.9t～2.5t

■仕様

商品コード		124431	124432	124430		124450			124453	124454	124452	124642
クラス		0.9tBT/ リーチSV3m	0.9tBT/ リーチFV3m	0.9tBT/ リーチSV4m		1.5tBT/ リーチSV4m			1.5tBT/ リーチFSV4/S	1.5tBT/リーチ FSV4S高	1.5tBT/ リーチFSV5.3	2.5tBT/ リーチSV4m
メーカー		ユニキャリア	トヨタL&F	トヨタL&F	ニチユ	トヨタL&F	日産	ニチユ	トヨタL&F	トヨタL&F	ニチユ	トヨタL&F
型式		FRB10-8A	7FBRK9	7FBRK9	FBRM9- 75-400	7FBR515	HC01L15H	FBRM15- 75-400	8FBR15	7FBR15	FBRAW15- 75-530M	7FBR525
性能	最大荷重 (kg)	900	900	750	900	1,500	1,350	1,500	1,500	1,300	1,350	2,500
	基準荷重中心 (mm)	500	400	400	400	500	500	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,300	5,300	4,000
	マスト形状	フリーリフト機構 付ビューマスト	フルフリー 2段	セミフリー2段		セミフリー2段			フルフリー3段			セミフリー 2段
	フリーリフト量 (mm)	410	1,140	410	405	415	390	405	1,145	1,145	1,445	510
	リーチ量 (mm)	405	440	450	420	735	600	600	585	585	695	840
寸法	全長 (mm)	2,150	1,970	1,960	1,925	2,225	2,195	2,200	2,225	2,225	2,285	2,490
	全幅 (mm)	1,090	990	990	990	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,175	1,190
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,245	2,250	2,250	2,255	2,250	2,245	2,255	1,995	2,250	2,255	2,330
	全高(マスト) (mm)	1,995	1,995	2,495	2,495	2,495	2,530	2,495	1,995	1,995	2,345	2,555
	フォーク長 (mm)	1,070	920	1,070	920	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,220
	車輛重量 (kg)	1,900	1,855	1,740	1,750	2,260	2,370	2,250	2,450	2,450	2,540	3,020
操作要件(フォークリフト)		特別教育	特別教育	特別教育		技能講習			技能講習	技能講習	技能講習	技能講習
備考		—	—	—	—	—	—	—	サイドシフト付	サイドシフト付	—	—

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。