

0.5t~3.5t

■仕様

商品コード	123691	123749	123673	124350	124630					124354	124355	124451	
クラス	0.5tBT	0.9 t BT/S	1tBT/4.5m	1.5tBT	1.5tBT/S					1.5tBT/5m	1.5tBT/5m/S	1.5tBT/6m	
メーカー	ニチユ	トヨ&F	トヨ&F	トヨ&F	TCM	トヨ&F	日産	TCM	三菱	トヨ&F	トヨ&F	トヨ&F	
性能	最大荷重 (kg)	450	900	900	1,500	1,350	1,450	1,500	1,450	1,450	1,250	1,200	900
	基準荷重中心 (mm)	400	500	500	500	600	500			500	500	500	
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000			5,000	5,000	6,000	
マスト形状	標準		フルフリー3段		標準					フルフリー3段			
フリーリフト量 (mm)	0	140	1,120	145	155	145	150	155	155	1,300	1,300	1,680	
寸法	全長 (mm)	2,115	3,145	3,015	3,150	3,175	3,195	3,255	3,535	3,185	3,760	3,600	3,600
	全幅 (mm)	850	1,060	1,060	1,115	1,070	1,115	1,120	1,060	1,070	1,115	1,115	1,115
	全高(ヘッドガード) (mm)	1,865	2,025	2,025	2,025	2,050	2,025	2,120	2,050	2,080	2,025	2,025	2,025
	全高(マスト) (mm)	1,990	1,970	2,040	1,970	1,995	1,970	1,990	1,995	1,995	2,220	2,220	2,570
	フォーク長 (mm)	620	1,070	1,070	1,070	1,220	1,070	1,070	1,520	1,220	1,520	1,520	1,520
	車輻重量 (kg)	1,000	2,640	2,800	2,890	2,730	2,950	3,145	2,950	2,805	3,140	3,150	3,140
備考	—	サイドシフト付	—	—	サイドシフト付					—	サイドシフト付	—	

商品コード	123724	123722	123822	124390	123771	124401	123838	123840	123841	123858	123857	
クラス	2tBT/S	2tBT/F	2tBT/5m	2.5tBT	2.5tBT/S	2.5tBT/F	2.5tBT/4m S	2.5tBT/5m	2.5tBT/5m OP	2.5tBT/6m	2.5tBT/6m W	
メーカー	トヨ&F	ニチユ	トヨ&F	ユニキャリア	ユニキャリア	トヨ&F	トヨ&F	トヨ&F	TCM	トヨ&F	トヨ&F	
性能	最大荷重 (kg)	2,000	1,800	1,400	2,500	2,500	2,450	2,400	1,650	1,500	1,000	1,550
	基準荷重中心 (mm)	500	500	600	500	500	500	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	4,000	5,000	5,000	6,000	6,000
マスト形状	標準		フルフリー3段		標準			フルフリー3段				
フリーリフト量 (mm)	125	150	1,305	110	110	130	975	1,305	1,295	1,655	1,675	
寸法	全長 (mm)	3,495	4,280	3,595	3,355	3,360	3,510	3,360	3,510	4,310	4,080	3,510
	全幅 (mm)	1,170	1,175	1,170	1,150	1,150	1,170	1,170	1,170	1,150	1,170	1,480
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,025	2,155	2,025	2,125	2,125	2,060	2,025	2,025	2,095	2,025	2,060
	全高(マスト) (mm)	1,975	1,980	2,225	2,030	2,030	1,995	1,895	2,215	2,295	2,575	2,595
	フォーク長 (mm)	1,220	1,970	1,220	1,070	1,070	1,220	1,070	1,220	2,000	1,970	1,220
	車輻重量 (kg)	3,490	3,930	3,700	3,910	4,075	4,040	4,240	4,290	4,350	3,930	4,430
備考	サイドシフト付	油圧フォークシフト	—	—	サイドシフト付	油圧フォークシフト	サイドシフト付	—	オープンマスト	—	Wタイヤ	

商品コード	123775	123787	123788	124663	124665	124666
クラス	3tBT/S	3tBT/5m/S	3tBT/6m	3.5tBT/S	3.5tBT/5m	3.5tBT/5mF
メーカー	トヨ&F	ニチユ	トヨ&F	TCM	トヨ&F	ニチユ
性能	最大荷重 (kg)	3,000	2,800	2,120	1,200	3,500
	基準荷重中心 (mm)	500	600	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	5,000	6,000	3,000	5,000
マスト形状	標準		フルフリー3段		標準	
フリーリフト量 (mm)	135	155	1,360	140	1,655	1,550
寸法	全長 (mm)	3,740	3,945	3,740	3,745	4,675
	全幅 (mm)	1,240	1,180	1,240	1,225	1,240
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,195	2,270	2,195	2,190	2,195
	全高(マスト) (mm)	2,020	1,980	—	2,675	2,110
	フォーク長 (mm)	1,220	1,370	1,220	1,220	2,000
	車輻重量 (kg)	4,980	4,985	5,310	4,900	5,380
備考	サイドシフト付	サイドシフト付	—	サイドシフト付	—	油圧フォークシフト

リーチタイプ 0.9t~2.5t

■仕様

商品コード	124431	124432	124430		124450			124453	124454	124452	124642
クラス	0.9tBT/リーチSV3m	0.9tBT/リーチFV3m	0.9tBT/リーチSV4m		1.5tBT/リーチSV4m			1.5tBT/リーチFSV4/S	1.5tBT/リーチFSV4S高	1.5tBT/リーチFSV5.3	2.5tBT/リーチSV4m
メーカー	ニチユ	トヨ&F	トヨ&F	ニチユ	トヨ&F	日産	ニチユ	トヨ&F	トヨ&F	ニチユ	日産
性能	最大荷重 (kg)	900	900	750	900	1,500	1,350	1,500	1,500	1,300	1,350
	基準荷重中心 (mm)	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,300	4,300	5,300
マスト形状	セミフリー2段	フルフリー2段	セミフリー2段		フルフリー2段			フルフリー3段			セミフリー2段
フリーリフト量 (mm)	405	1,140	410	405	415	390	405	1,145	1,145	1,445	365
寸法	リーチ量 (mm)	420	440	450	500	735	600	780	585	585	695
	全長 (mm)	1,925	1,970	1,960	1,925	2,225	2,195	2,200	2,225	2,225	2,275
	全幅 (mm)	990	990	990	990	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,175
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,255	2,250	2,250	2,255	2,250	2,245	2,255	2,250	2,250	2,255
	全高(マスト) (mm)	1,995	1,995	2,495	2,495	2,495	2,530	2,495	1,995	1,995	2,345
	フォーク長 (mm)	920	920	1,070	920	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
車輻重量 (kg)	1,680	1,855	1,740	1,750	2,260	2,370	2,270	2,450	2,450	2,540	
備考	—	—	—	—	—	—	—	サイドシフト付	サイドシフト付	—	—