レントの防爆機材はきちんと”防爆“

防爆機材シリーズ

好評
レンタル中

防爆プラグ付きで
延長カンタン！

必要な長さに
延長可能！

コードリールより
軽くて便利！

照明

送風機

防爆型プラグ・コンセント仕様

極数	1P+N+E
ガス防爆構造	Exde 耐圧防爆構造 安全増防爆構造
粉塵防爆構造	Ex tb 容器による粉塵防爆構造
保護等級	IP 66 / IP 67 蓋閉じ及び嵌合時
耐衝撃等級	IK08

使用可能場所 (ガス)	第一類危険箇所（ゾーン 1） 第二類危険箇所（ゾーン 2）
使用可能場所 (粉塵)	ゾーン 21 ゾーン 22
型式検定合格番号	CML17JPN1311 X

必要な長さに合わせて選べる接続コード

レント オリジナル Original

3P防水コネクタ　防爆型コンセント　防爆型プラグ　岩崎電気防爆型プラグ

非防爆エリア

発電機又は
商用電源

分電盤

防爆エリア

ライトの一次線のみ　変換コード

30cm

20m延長時　外部取り出しコード



20m

40m延長時　外部取り出しコード ＋ 延長コード

20m　20m

コードリールで30m延長時　防爆コンセント付コードリール※ ＋ 変換コード

30m　30cm

※防爆コンセント付コードリールの一次側先端は給電箇所に合わせるため、切りっぱなしとなっており、プラグのご用意が必要です。
また、防爆仕様はコンセントのみで、ドラム本体は防爆対応していないため、防爆エリア内での使用はご確認ください。

照明

209981

209980

209982

■ 仕様

商品コード	209980	209983	209981	209982
商品名	防爆型LEDハンドランプ 10W/防爆C付	防爆型蛍光灯ハンドランプ 21W/防爆C付	防爆型白熱ハンドライト 100W/防爆C付	防爆型白熱灯 180W100V/防爆C付
メーカー	ハタヤリミテッド	ハタヤリミテッド	日動工業	岩崎電気
型式	HEP-10D10HP	HPE-21N	EXPH-110	EXRT-200
電圧（V）	単相100	単相100	単相100	単相100
電球（W）	10	21W	100	180
光束（Lm）	1,070	—	1,360	—
電線長さ (m)	10	10	10	5
重量 (kg)	3.1	2.98	5.7	4.8(灯具)
防爆構造記号	d2G4	d2G4	d2G3	d2G3
付属品	防爆プラグ	防爆プラグ	防爆プラグ	防爆プラグ

送風機

243119

243118

243116
243117

■ 仕様

商品コード	243119	243118	243116 (50Hz) 243117 (60Hz)
商品名	送風機100V防爆/重量型/防爆C付	送風機100V防爆型兼用/防爆C付	送風機100V防爆型/防爆C付
メーカー	スイデン	サンキテクノス	大西電機工業
型式	SJF-300D1-1M	PFE-282Y	BM-C-100V
羽径	φ272	φ280	φ280
電源（V）	単相100	単相100	単相100
電源周波数（Hz）	50/60	50/60	50/60
風量（m3/min）	39/44	60/70	70
重量（kg）	25.5	16	20

延長・変換コード

コンセント

プラグ

岩崎電気プラグ

■ 仕様
延長・変換コード

商品コード	284128	284113	284111	284112
商品名	延長コード100V20m/防爆プラグ	防爆外部取出コード100V20m	防爆変換コード100V0.3m/岩崎	防爆変換コード100V0.3m/防水3P
接続部	防爆中継プラグ⇔防爆中継コンセント	防雨型3Pプラグ⇔防爆中継コンセント	防爆中継コンセント⇔岩崎電気プラグ	防爆中継コンセント⇔防水3Pプラグ
長さ (m)	20	20	0.3	0.3
重量 (kg)	約8	約8	—	—

■ 仕様
防爆型プラグ・コンセント

極数	1P+N+E
ガス防爆構造	Exde 耐圧防爆構造 安全増防爆構造
粉塵防爆構造	Ex tb 容器による粉塵防爆構造
使用可能場所 (ガス)	第一類危険箇所（ゾーン 1） 第二類危険箇所（ゾーン 2）
使用可能場所 (粉塵)	ゾーン 21 ゾーン 22
保護等級	IP 66 / IP 67 蓋閉じ及び嵌合時
耐衝撃等級	IK08
型式検定合格番号	CML17JPN1311 X

産業機械・車両の総合レンタル
株式会社レント