

## 充電式

機種	233393(S7-K50)	233393(REC-Li50)	233397 (REC-54A)	233388 (S7-K65)
架橋ポリエチレン 電力ケーブル	・600V-CV 150mm <sup>2</sup> 3芯(φ46) ・600V-CV 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ38) ・6KV-CVT 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ45)	—	・SSケーブル0.4mm 400対CCP-F-SS (CR)迄 ・CCPケーブルφ54 ・VVRケーブル150mm <sup>2</sup> 3芯 ・CVケーブル325mm <sup>2</sup> 単芯	—
単芯より合わせ 架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	600V-CVT 150mm <sup>2</sup> (φ47)	—	—	600V-CVT 325mm <sup>2</sup> (φ66)
架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	—	・600V-CV 150mm <sup>2</sup> 3芯(φ46) ・600V-CV 325mm <sup>2</sup> 単芯(φ31) ・600V-CV 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ38) ・6600V-CV(CVT) 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ45)	—	・600V-CV 600mm <sup>2</sup> 単心 (φ41) ・600V-CV 325mm <sup>2</sup> 3心 (φ65) ・6600V-CV 600mm <sup>2</sup> 単心 (φ47) ・6600V-CV 200mm <sup>2</sup> 3心 (φ66)
トリプレックス形架橋 ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	—	—	—	6600V-CVT 150mm <sup>2</sup> 単心(φ65)
ビニル絶縁電線	600V-IV 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ35)	600V-IV 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ35)	—	600V-IV 500mm <sup>2</sup> 単心 (φ35)
ビニル絶縁 ビニルシースケーブル	600V-VVR 150mm <sup>2</sup> 3芯(φ47)	600V-VVR 150mm <sup>2</sup> 3芯(φ47)	—	600V-VVR 250mm <sup>2</sup> 3心 (φ65)
ビニル絶縁 丸形多芯ケーブル	—	—	ACSRケーブル120mm <sup>2</sup>	—
硬銅より線	—	150mm <sup>2</sup> 単芯(φ21)	φ21mm	—
軟銅より線	—	—	HALケーブル400mm <sup>2</sup>	—
通信ケーブル	—	—	—	—
鉛被ケーブル	—	—	—	—

機種	233398 (REC-85YC1)	233399 (REC-Li95YCS)	233387 (S7L-K105YR)
架橋ポリエチレン 電力ケーブル	・600V-CV 325mm <sup>2</sup> 3芯(φ65)※1 ・600V-CV 150mm <sup>2</sup> 3芯(φ46) ・600V-CV 500mm <sup>2</sup> 単芯(φ38)	・600V-CV単芯 600mm <sup>2</sup> (φ41) ・600V-CV4芯 325mm <sup>2</sup> (φ72)	—
単芯より合わせ 架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	—	600V-CVT 400mm <sup>2</sup> (φ72)	600V-CVT 400mm <sup>2</sup> (φ72)
架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	—	・6600V-CV単芯600mm <sup>2</sup> (φ47) ・6600V-CV3芯325mm <sup>2</sup> (φ77)	・600V-CV 600mm <sup>2</sup> 単芯 (φ41) ・600V-CV 325mm <sup>2</sup> 3芯 (φ65) ・6600V-CV 600mm <sup>2</sup> 単芯 (φ47) ・6600V-CV 325mm <sup>2</sup> 3芯 (φ77)
トリプレックス形架橋 ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	—	—	—
ビニル絶縁電線	—	600V-IV単芯500mm <sup>2</sup> (φ35)	600V-IV 500mm <sup>2</sup> 単芯 (φ35)
ビニル絶縁 ビニルシースケーブル	—	600V-VVR4芯250mm <sup>2</sup> (φ65)	600V-VVR 250mm <sup>2</sup> 3芯 (φ65)
ビニル絶縁 丸形多芯ケーブル	VVR150mm <sup>2</sup> 3芯(φ47)	—	—
硬銅より線	—	—	—
軟銅より線	—	—	—
通信ケーブル	φ85 CCP、PEC、PEF	—	—
鉛被ケーブル	φ85	—	—

※ ケーブルの種類、ケーブルの敷設状態、カッタの磨耗等により切断仕様範囲以内でも切断できない場合があります。

※1 端末切断時に限る

## 100V

機種	233385 (HPC-65B)	233386 (HPC-85B)
600V架橋ポリエチレン 電力ケーブル(より線)	・600V-CV250mm <sup>2</sup> 3芯 (仕上げ外径φ58) ・600V-CVT250mm <sup>2</sup> 3芯 (トリプレックス) ・600V-CV500mm <sup>2</sup> 単芯 (仕上げ外径φ38)	・600V-CV250mm <sup>2</sup> 3芯 (仕上げ外径φ58) ・600V-CVT325mm <sup>2</sup> 3芯 (トリプレックス)
軟銅	600V-IV 500mm <sup>2</sup> 単芯 仕上げ外径φ35mm	600V-IV 500mm <sup>2</sup> 単芯 仕上げ外径φ35mm
6.6KV架橋ポリエチレン 高圧電力ケーブル(より線)	・6KV-CVT 150mm <sup>2</sup> 3芯 (トリプレックス) ・6KV-CV 400mm <sup>2</sup> 単芯 仕上げ外径φ43mm ・6KV-CV 500mm <sup>2</sup> 単芯 仕上げ外径φ53mm	6KV-CV 1000mm <sup>2</sup> 単芯 仕上げ外径φ56mm
通信ケーブル	被覆外径φ65mm	被覆外径φ75mm

※ スタルバスケープル・PEC・鉛被・アルミ遮蔽ケーブル切断可