

保管・廃棄容器

ドラム缶・ペール缶

鉛 アスベスト RCF ダイオキシン

容量 ドラム缶200L
ペール缶20L

発注コード

ドラム缶 **4501**

ペール缶 **4502**



UNドラム缶・UNペール缶

PCB

UN(国連)規格適合品。
PCB含有物の廃棄用です。

発注コード

UNドラム缶 **4503**

UNペール缶 **4504**



プラスチックドラム

PCB

UN(国連)規格適合品。
オープントップタイプ
容量 200L

発注コード

4505



サンペール

鉛 PCB アスベスト RCF ダイオキシン

素地調整作業時に発生した塗膜片などを保管・廃棄する容器。
一度フタを閉めると容易に開けられません。
※屋外での長期保管には適していません。

K#70

発注コード
4511



外寸 520×420×416 mm
容量 70L
材質 本体:PP/フタ:PE

K#50-N

発注コード
4512



外寸 483×310×554mm
容量 50L
材質 PP

K#20D

発注コード
4513



外寸 400×200×387 mm
容量 20.6L
材質 本体:PP/フタ:PE

#18R

発注コード
4514



外寸 φ315×333 mm
容量 17.5L
材質 PE

K#13T

発注コード
4515



外寸 238×238×313 mm
容量 12.7L
材質 PP